



## Eksploatacinių savybių atitikties deklaracija Nr.M-

Gamintojas: UAB "Hans Group"  
Parko g.1A, Avižieniai 14198  
Vilniaus r.  
Lietuva Respublika

Gamybos vieta: Antakalnio g. 64,  
LT-20144 Ukmergė,  
Lietuvos Respublika

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo numeris: M tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai: M5, M5M, M6, M6M, M8, M8M, M10, M10M, M15, M15M, M20, M20M, M25, M30, M35, M40, M50.
2. Produkto naudojimo paskirtis: Biologinis nuotekų valymas aktyvaus dumblo pagalba. Mažieji iki 50 SGS.
3. Gamintojas: UAB Hans Group, Antakalnio g.64, 20144 Ukmergė, Lietuva. [www.biomax.lt](http://www.biomax.lt)
4. Įgaliojimas atstovas: -
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3.
6. Darnūs standartai: EN 12566-3:2005+A2:2013.  
Notifikuotoji įstaiga: NB 1397, Statybos produkcijos sertifikavimo centras, VĮ SPSC.
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinė charakteristika	Norma, pagal kurią nustatoma atitiktis	Deklaruojama vertė	Techninė specifikacija
Išvalymo efektyvumas	EN 12566-3: 2005+A2: 2013, 6.3 str.	BDS5 - 97,9 % 6,81 mg/l ChDS - 92,5 % 48,5 mg/l NH4-N - 78,7 % 12,4 mg/l SM: 98,1% 7,29 mg/l N <sub>b</sub> - 54,6 % 22,3 mg/l N <sub>kj</sub> - 75,1 % 15,0 mg/l P <sub>b</sub> - 79,6 % 1,19 mg/l	EN 12566-3:2005+A2:2013 B priedas
Našumas (Nominalus nuotekų srautas)	EN 12566-3: 2005+A2: 2013, 5 str.	M5, M5M 0,6m <sup>3</sup> /d M6, M6M 0,9m <sup>3</sup> /d M8, M8M 1,2m <sup>3</sup> /d M10, M10M 1,5m <sup>3</sup> /d M15, M15M 2,25m <sup>3</sup> /d M20, M20M 3m <sup>3</sup> /d M25 3,75m <sup>3</sup> /p M30 4,5m <sup>3</sup> /p M35 5,25m <sup>3</sup> /p M40 6m <sup>3</sup> /p M50 7,5m <sup>3</sup> /p	EN 12566-3:2005+A2:2013, 5str.
Pralaidumas vandeniui	EN 12566-3: 2005+A2: 2013, 6.4 str	Užtikrintas	EN 12566-3:2005+A2:2013,priedas A.2
Nominali organinių medžiagų apkrova per parą (BDS <sub>s</sub> )	EN 12566-3: 2005+A2:2013, 5 str.	M5, M5M 0,24 kg/d M6, M6M 0,36 kg/d M8, M8M 0,48 kg/d M10, M10M 0,6 kg/d M15, M15M 0,9 kg/d M20, M20M 1,2kg/d M25 1,5 kg/d M30 1,8 kg/d M35 2,1 kg/d M40 2,4 kg/d M50 3 kg/d	EN 12566-3:2005+A2:2013, 5str.
Laikinoji geba	EN 12566-3: 2005 +A1: 2013, 6.2 str	Užtikrintas	EN 12566-3:2005+A2:2013
Gaisringumas	EN 12566-3:2005+A2:2013, 6.6str.	E	EN 12566-3:2005+A2:2013, 6.6 str.
Pavojingos medžiagos	EN12566-3:2005+A2:2013 6.8str.	NPD	-
Medžiaga		Polipropilenas PP	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas atitinka visas deklaruotas savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

UAB "Hans Group"

A.V.